

JC Series

자주식 고소작업대

안전하고 편리한 조이스틱 조정 장치에 의한 주행 및 리프팅 작동

위험 경고에 의한 알람 기능 및 비상 하강 기능
작업자의 오작동을 위해 조이스틱에 안전 스위치 내장

- 국내외 약 1000대의 제품을 제조 판매
- 비례제어밸브에 의한 부드러운 조작가능 (주행, 리프팅)
- 견고한 작업대 및 미끄럼방지 바닥
- 안전하고 편리한 조이스틱 조정장치
- 경사각도에 따른 위험 경고 및 자동 정지 장치
- 다양한 옵션장치 (에어라인, 콘센트, 보조작업대, 자동아웃 트리거)



모델명			JC-25	JC-30	JC-31	JC-40
1	최대 작업 가능 높이	m	8.2	10.1	12.1	14.2
2	작업대 최대 높이	m	5.82	8.05	9.68	12.19
3	작업대 최소 높이	m	1.0	1.1	1.23	1.45
4	난간대 높이	m	1.1	1.1	1.1	1.1
5	길이	m	1.9	2.5	2.5	2.8
6	폭	m	0.8	1.2	1.2	1.46
7	작업대 외곽 치수	m	0.76*1.87	1.12*2.5	1.12*2.5	1.12*2.5
8	작업대 연장길이	m	0.92	0.92	0.92	0.91
9	최대 적재 용량	kg	280	400	400	362
10	연장 작업 시 적재 용량	kg	120	120	120	110
11	축간거리	m	1.32	1.7	1.7	2.1
12	윤거	m	0.72	1.0	1.0	1.0
13	지상고	m	0.08	0.08	0.08	0.08
14	회전 반경		1.15	1.5	1.5	2.0
15	외축	m	1.68	3.5	3.5	4.0
16	주행속도	km/hr	0.8	0.8	0.8	0.8
17	고속주행속도	km/hr	3.8	4.8	4.8	4.8
18	등판 능력	%	30% (18도)	30% (18도)	30% (18도)	30%
19	상승 / 하강 속도	sec	30/32	45/50	50/60	45/50
20	전원		24V	24V	24V	24V
21	충전기		30amp	30amp	30amp	30amp
22	타이어		300*8-2.75	400*8-2.75	400*8-2.75	400*8-2.75
23	장비무게	kg	1300	2200	2300	2500