

XE60MINI

소형 시저 리프트

건물 유지보수 등 일반 E/V 탑승이 필요한 작업 시 유리

관공서, 일반기업 실내 작업용도로 가장 인기있는 모델로
일반 승객용 엘리베이터에 탑승 가능한 컴팩트한 제품입니다.



▲ 조이스틱으로 손쉬운 조작 가능



모델명			XE60MINI ED PLUS	XE60MINI
1	최대 작업높이	m	6.4	6.0
2	최대 플랫폼 높이	m	4.4	4.0
3	최대 확장 길이	m	0.55	확장불가
4	적재중량	kg	240	240
5	적재 중량(확장 플랫폼)	kg	100	-
6	자체 중량	kg	920	565
7	플랫폼 크기 (L × W × H)	m	1.28 × 0.76 × 0.96	1.15 × 0.76 × 1.1
8	플랫폼 확장 후 길이	m	1.8	-
9	스커트 보드 높이	m	0.17	-
10	보관 크기 (L × W × H) E*F*D	m	1.49 × 0.76 × 1.89	1.38 × 0.76 × 1.94
11	유압오일탱크용량	L	2	2
12	등판 능력	%	25	-
13	축거 G	m	1.05	1.07
14	최저 지상고	m	0.06	0.06
15	내부 회전 반지름	m	0.35	-
16	최대 탑승 인원		2	2
17	상승 시간 / 하강 시간	s	23/19	35/18
18	주행 속도	km/h	3	수동
19	안전 속도	km/h	0.8	수동
20	수직 경사도	도	3	2
21	수평 경사도	도	2	1
22	동력 원	V	24	12
23	타이어 크기	mm	솔리드 노마킹 150	솔리드 노마킹 150

표준 장착 사양

플랫폼 확장형	풋스위치	각도센서	컨트롤러(조이스틱)
비상하강밸브	오버로드센서(과적)	포트홀가드	과상승방지센서 4ea
Non-marking 타이어	대용량 무보수배터리	지게차/크레인 상하차	매뉴얼박스
플랫폼 폴딩 기능	비상정지스위치	경적	경광등

전동모델

XE60MINI ED PLUS

